

Combinés d'essai Test sets

Combinés d'essai

Test sets

Tableau de comparaison et spécifications

Specifications and comparison chart

	SERIE(S) 4	SERIE(S) 630	SERIE(S) 6 BL
Numérotation mixte DC/FV	●	●	●
Sonnerie électronique	●	●	●
Rappel du dernier numéro (23 digits)	●	●	●
Indicateur de polarités par bouton	●	●	●
Indicateur de polarités permanente	●	●	●
Écoute discrète à haute impédance > 6 K Ω	●	●	●
Écoute discrète à très haute impédance > 120 K Ω	●	●	●
Flashing	●	●	●
Secret micro	●	●	●
Cordon tissu modulaire	●	●	●
Mousqueton d'accrochage avec ressort	●	●	●
Surface anti-dérapante pour un meilleur maintien sur l'épaule	●	●	●
Protection aux surtensions	●	●	●
Amplificateur à 2 niveaux en écoute discrète	●	●	●
Coupure automatique d'amplification temporisée (5 mn)	●	●	●
Conversation mains-libres	●	●	●
4 piles LR6 (AA) interchangeables (autonomie extra longue)	●	●	●
Accès simplifié et protégé au changement sur site du cordon et des piles	●	●	●
Mémoires à accès direct	●	●	●
Mémoires à accès indirect	●	●	●
Détection "SIGNALSHIELD™" en présence d'un signal hautes fréquences (led + alarme sonore temporisée) en écoute discrète	●	●	●
Filtres ADSL	●	●	●
Générateur de fréquences	●	●	●
Détecteur de fréquences	●	●	●
① NUMEROTATION DECIMALE			① PULSE DIALING
Taux d'impulsion	10 pps \pm 1%	10 pps \pm 1%	Pulse rate
Rapport ouverture-fermeture (option)	66/33 (60/40)	66/33 (60/40)	Mark break ratio (Optional)
Intertrain	800 ms	800 ms	Interdigit interval
Courant résiduel	< 200 micro A	< 200 micro A	Leakage during break
② NUMEROTATION DTMF			② TONE DIALING
Dispersion en fréquences	< 1.5 %	< 1.5 %	Tone frequency error
Niveau d'émission fréquences basses	- 8 dbm \pm 2 db	- 8 dbm \pm 2 db	Tone level - low group
Niveau d'émission fréquences hautes	- 6 dbm \pm 2 db	- 6 dbm \pm 2 db	Tone level - high group
Préaccentuation	- 2 dbm \pm 1 db	- 2 dbm \pm 1 db	High / low twist

Création & réalisation : Christophe Lemaire - 01 53 34 98 66 • Impression : renard impressions - 02 33 73 10 10 • Mars 2007 • 3079255 - 59340
DEPAEPE Telecom se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations, nationales ou internationales.



Depaepe
Telecom



SAS HENRI DEPAEPE
75/77, rue du Pré-Brochet - BP 80107
95112 SANNOIS Cedex - France
Tél. : +33(0)1 30 25 81 60 - Fax : +33(0)1 39 98 61 24

site internet
www.depaepe.com

Made in France

Depaepe
Telecom

www.depaepe.com